

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
KOSI:	1	2	1	1	1	1	1
Z.M.:	1,30x2,34	0,80x2,06	1,07x2,06	1,60x2,34	2,80x2,28	2,70x2,36	3,20x2,31
TLORIS							
POGLED							

ENOKRILNA DRSNA VRATA S STRANSKO SVETLOBO:	ENOKRILNA VRATA - kopalnica:	ENOKRILNA VRATA - SOBA:	ENOKRILNA DRSNA VRATA:	DVOKRILNA AVTOMATSKA STEKLENA VRATA:	TROKRILNA DRSNA VRATA:	DVOKRILNA DRSNA VRATA:
- lesenl vratni okvir - enak furnir kot je na obstoječih vratih - leseni okvir na stranski svetlobi - polnilo pri vratnem krilu in stranski svetlobi je iz varnostnega prozornega stekla - kovinsko vodilo na ab prekladi, oblečeno v leseno masko -CR mat ročaj s ključavnico -glej obstoječa vrata	- leseno vratno krilo - enak furnir kot je na obstoječih vratih -kovinski podboj - v vratih alu prezračevalna rešetka -CR mat kljuka s ključavnico -glej obstoječa vrata  Z.M. = 0,88m x 2,10m S.M. = 0,80m x 2,06m	- leseno vratno krilo - enak furnir kot je na obstoječih vratih -kovinski podboj - leseni portal - enak furnir kot je na obstoječih vratih -CR mat kljuka s ključavnico -glej obstoječa vrata v sobe  Z.M. = 1,21m x 2,04m S.M. = 1,11m x 198,5m	- lesenl vratni okvir - enak furnir kot je na obstoječih vratih - polnilo pri vratnem krilu je iz varnostnega prozornega stekla - kovinsko vodilo na ab prekladi, oblečeno v leseno masko -CR mat ročaj s ključavnico -glej obstoječa vrata  Z.M. = 1,60m x 2,34m S.M. = 1,550m x 2,30m	- dvokrilna vrata+dve stranski svetlobi - Alu okvir (minimalnih dimenzij), polnilo iz lepljenega varnostnega prosojnega stekla - vodilo s senzorjem za odpiranje je fiksirano na kovinski nosilec HEM 220 - tehnologija delovanja vrat - Energy Saving  Z.M. = 2,80m x 2,28m S.M. = 1,40m x 2,20m	- PVC okvir, znotraj bela barva, zunaj siva barva RAL 9007 - termoizolacijsko steklo 4-14Ar-4-14Ar-4 mm - izdelava nizkega vratnega praga - 3*zunanje senčilo na el. pogon, krpan žaluzija T80 z Alu vodili, podometna maska žaluzije iz barvane Alu pločevine RAL 9007 (kot npr. DEKOR SENČILA) - komarnik - pri okvirju upoštevati debelino izolacije 5cm  Z.M. = 2,70m x 2,36m S.M. = 1,67m x 2,22m	- PVC okvir, znotraj bela barva, zunaj siva barva RAL 9007 - termoizolacijsko steklo 4-14Ar-4-14Ar-4 mm - izdelava nizkega vratnega praga - 2*zunanje senčilo na el. pogon, krpan žaluzija T80 z Alu vodili, podometna maska žaluzije iz barvane Alu pločevine RAL 9007 (kot npr. DEKOR SENČILA) - komarnik - pri okvirju upoštevati debelino izolacije 5cm  Z.M. = 3,20m x 2,31m S.M. = 1,43m x 2,21m
Z.M. = 1,80m x 2,34m S.M. = 1,30m x 2,30m		opomba: točne dimenzije vrat se preverijo na mestu samem (obstoječa vrata v sobe)				

OPOMBA:  
-PRI ZUNANJIH VRATIH OBVEZNO UPOŠTEVATI  
ŠPALETE PO DETAJLIH - MAX PLOŠČ

SPECIFIKACIJA VRAT M 1:1

št.lista: 12

<b>sprememba:</b>	<b>opis spremembe:</b>	<b>datum spremembe:</b>	<b>podpis:</b>
<b>investitor</b>	DOM UPOKOJENCEV KRANJ Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj		
<b>objekt/lokacija</b>	GRADNJA ZIMSKEGA VRATA PRI DNEVNEM VARSTVU parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE		
<b>vrsta projekta/ vrsta nacрта</b>	PZI ARHITEKTURA	<b>št. nacрта</b>	A-10/17
<b>vsebina/projekt</b>	SPECIFIKACIJA VRAT	<b>merilo</b>	1:1
<b>odg. projektant</b>	Mojca Kos, udia <b>ZAPS - 0023</b>	<b>datum</b>	avgust 2017
<b>projektant</b>	Saša Pirnat, udia	<b>št. projekta</b>	10/17